



Última revisión: 10/01/2025

ROESP N°: 0072CAT-EGI / REIC N°: 170022468 UFI:W600-W0PJ-900T-42JX

FICHA TÉCNICA: FLOCULANTE LÍQUIDO

COMPOSICIÓN: 28% Polihidroxiclorosulfato de aluminio

PROPIEDADES: Hace retenibles por el filtro las partículas en suspensión que dejan el agua turbia.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: Al anochecer, después de lavar el filtro, depositar en el skimmer o en el prefiltro de la bomba de 4 a 10ml de concentrado por cada m³ de agua. Dependiendo de su grado de turbidez. También puede esparcirse por toda la piscina. PARAR LA FILTRACIÓN 24 HORAS. pH ideal: 7,2-7,6. Cloro ideal: 0,6-1,5ppm. NO UTILIZAR EN FILTROS DE DIATOMEAS.

INDICACIONES DE PELIGRO (Frases H): H290 Puede ser corrosivo para los metales.

CONSEJOS DE PRUDENCIA (Frases P): P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **En caso de intoxicación, llamar al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLÓGIA (telf.. 915620420)**

Palabra de advertencia: PELIGRO / UN 3264

Pictograma:



ENVASE DE: 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg y 50Kg.

ADVERTENCIA:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.