provai
AIRE • AGUA • ENERGÍA

GAMA AQUA

TERMO ELÉCTRICO REVERSIBLE DOBLE TANQUE

ANDROS DUO MAG



3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

B ACS

RoHS

ErP Compliant

Doble tanque | Instalación reversible | Modo Smart | Display táctil digital | Resistencia Incoloy 840 | Función anti-congelación | Protección contra el sobre-calentamiento en seco | Aislamiento de poliuretano alta densidad

MODELO		PRO-TP-DUO-50L-MAG	PRO-TP-DUO-80L-MAG	PRO-TP-DUO-100L-MAG
CÓDIGO EAN		8435483873964	8435483873957	8435483873971
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTENCIA				
Potencia	W	1800	1800	1800
Corriente	A	7,8	7,8	7,8
Perfil declarado	-	M	M	M
Clasificación energética	-	B	B	B
RENDIMIENTO				
Capacidad	L	50	80	100
Presión de trabajo	Bar	8	8	8
Temperatura de operación	ºC	40~80	40~80	40~80
Tiempo de recuperación 15-60ºC	min	91	145	182
Consumo anual de electricidad	kWh	1310.9	1315.2	1310.4
CARACTERÍSTICAS				
Espesor de aislamiento	mm	≃ 30	≃ 30	≃ 30
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espesor del material	mm	1,5	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	-	Esmaltado en húmedo	Esmaltado en húmedo	Esmaltado en húmedo
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4
Número de tanques interiores	-	2	2	2
Ánodo	Tipo	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Resistencia	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalación	-	Reversible	Reversible	Reversible
Tubería de entrada de agua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	516x829x308	615x1110x368	556x1244x328
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	575x903x348	626x1112x370	615x1320x368
Peso neto	kg	23,2	35,9	37,7
Peso bruto	kg	26,5	32,1	42,6

Proval se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.