TAU 30

Descalcificador doméstico automático

CONFORT Y EFICIENCIA

Agua descalcificada para el hogar

Equipo compacto y completamente automático, diseñado para proporcionar un suministro abundante de agua descalcificada. La regeneración volumétrica y proporcional adapta el funcionamiento al consumo para optimizar el uso de agua y sal.



COMPACTO

Formato estrecho para facilitar su integración.

INTELIGENTE

Regeneración según el consumo registrado.

SEGURO

Memoria de parámetros hasta 72 horas.

FÁCIL DE USAR

Pantalla retroiluminada y fácil de programar.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Lugar protegido de heladas y sustancias químicas. Alimentación 230 V / 50 Hz, desagüe próximo (mín. DN 50) y filtro de protección aguas arriba. Presión de trabajo: 1,7-7 bar.

Datos técnicos

MODELO	TAU 30
(H) Altura	**1.140 mm**
(W) Ancho	**320 mm**
(D) Fondo	**500 mm**
Peso sin carga	**45 kg**
Peso en funcionamiento	**74 kg**
Caudal máximo en picos	**3.000 L/h**
Caudal máximo en flujo continuo	**2.800 L/h**
Caudal mínimo	**600 L/h**
Sal / regeneración mínima	**1,8 kg**
Sal / regeneración máxima	**3 kg**
Agua máx. usada / regeneración	**145 L**
Presión máxima	**7 bar**
Presión mínima	**1,7 bar**
Temperatura máxima del agua	**40 ºC**
Temperatura mínima del agua	**5 ºC**
Voltaje principal (transformador)	**230 V a.c.**
Voltaje secundario (controlador)	**12 V d.c.**
Conexiones entrada / salida (B.S.P.)	**3/4"**
Conexión a desagüe (tubo)	**1/2"**
Depósito de sal	**70 kg**
Código	**WSO40.05**